



MENETELMÄKORTTI 22.10.2025

# VALTTI PLUS COLOR - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen kuullote

Sävytettävä kuultava, vesiohenteinen kalvoamuodostamaton kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat: Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, hirsipinnat

Maalauskohteet: Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 48101

## Ensikäsittely Hirsi- ja puupinta

| Vaihe | Tuote                           | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1.    | 1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b> | 132               | 6-12 m <sup>2</sup> /l   |
| 2.    | 1 x <b>Valtti Plus Color</b>    | 481               | 4-12 m <sup>2</sup> /l   |
| 3.    | 1 x <b>Valtti Plus Color</b>    | 481               | 4-12 m <sup>2</sup> /l   |

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

## Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

| Vaihe | Tuote                          | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys              |
|-------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1.    | <b>Homeenpoisto</b>            | 012, 014          |                                       |
| 2.    | 1-2 x <b>Valtti Plus Color</b> | 481               | 4-12 m <sup>2</sup> /l (kertalevitys) |

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.  
Katso lisätietoa:

**Hirsirakenteissa huomioitavaa**

VÄRIKARTAT

**Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt**