



MENETELMÄKORTTI 22.10.2025

VALTTI PLUS KESTO - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen puolihimmeä kuullote

Sävytettävä kuultava, vesiohenteinen puolihimmeä kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat: Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, lamellihirsipinnat

Maalauskohteet: Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 48201

Ensikäsittely lamellihirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	hirsipinnan käsittely 3 vaihetta
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l	
2.	1 x Valtti Plus Kesto	482	4-12 m ² /l	
3.	1 x Valtti Plus Kesto	482	4-12 m ² /l	

Lamellihirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Valtti Plus Kesto	482	4-12 m ² /l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.

Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT

Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt