



MENETELMÄKORTTI 21.10.2025

TEHO MODERN - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen akrylaattivahvisteinen alkydimaali puujulkisivuille

Alustat: Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet: Lautaverhoilut, vuorilaudat, kaiteet, aidat ja lipputangot

Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	puupaneeli_hirsi 3 vaihetta
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l	
2.	1 x Teho Modern	469	6-10 m ² /l	
3.	1 x Teho Modern	469	6-10 m ² /l	

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Teho Modern	469	6-10 m ² /l
2.	1 x Teho Modern	469	6-10 m ² /l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012,014	
2.	1-2 x Teho Modern	469	6-10 m²/l (kertasively)

Soveltuu aiemmin Teho Modernilla tai öljymaalilla maalatuille pinnoille.
Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä
- Joutsenmerkitty rakennus

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma