



MENETELMÄKORTTI 17.11.2025

# LUJA -MAALAUSMENETELMÄ 1 - Märkätilojen kosteussulkupohjamaalausmenetelmä

Kosteussulkupohjamaalausmenetelmä hyvällä kemiallisella ja mekaanisella kulutuksenkestolla.

Alustat: Betoni-, kipsilevy- ja tasoitepinnat

Maalauskohteet: Sisäkatot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 31502, 31503

## Ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	2 x <b>Luja Moisture Stop</b>	213	n. 4–6 m <sup>2</sup> /l kahden kerran käsittely
2.	2 x <b>Luja 7 / Luja 20 / Luja 40</b>	314, 315	n. 4–6 m <sup>2</sup> /l kahden kerran käsittely

\*Alustan tulee olla kunnostettu maalaustyötä varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset ja tasoitukset määritellään alustan kunnan ja halutun ulkonäköluokan mukaan.

## Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Maalipesu	015	
2.	1 x <b>Luja 7 / Luja 20 / Luja 40</b>	314, 315	n. 8–12 m <sup>2</sup> /l yhden kerran käsittely

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta. Mahdolliset paikkaukset tehdään Presto LV -tasoitteella ja paikkapohjamaalataan Luja Yleispohjamaalilla

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

**Symphony värijärjestelmä**