



MENETELMÄKORTTI 01.09.2024

# LUJA -MAALAUSMENETELMÄ 1 - Märkätilojen kosteussulkupohjamaalausmenetelmä

Kosteussulkupohjamaalausmenetelmä hyvällä kemiallisella ja mekaanisella kulutuksenkestolla.

Alustat: Betoni-, kipsilevy- ja tasoitepinnat

Maalauskohteet: Sisäkatot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 31502, 31503

## Ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	2 x <a href="#">Luja Moisture Stop</a>	213	n. 4-6 m <sup>2</sup> /l kahden kerran käsittely
2.	2 x <a href="#">Luja 7</a> / <a href="#">Luja 20</a> / <a href="#">Luja 40</a>	314, 315	n. 4-6 m <sup>2</sup> /l kahden kerran käsittely

\*Alustan tulee olla kunnostettu maalaustyötä varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset ja tasoitukset määritellään alustan kunnan ja halutun ulkonäköluokan mukaan.

## Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Maalipesu	015	
2.	1 x <a href="#">Luja 7</a> / <a href="#">Luja 20</a> / <a href="#">Luja 40</a>	314, 315	n. 8-12 m <sup>2</sup> /l yhden kerran käsittely

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta. Mahdolliset paikkaukset tehdään Presto LV -tasoitteella ja paikkapohjamaalataan Luja Yleispohjamaalilla

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Symphony värijärjestelmä