



MENETELMÄKORTTI 17.06.2026

# SUPI SAUNASUOJA –MENETELMÄ 1 - Suoja märkätilojen puupaneeleille

Homeenestoainetta sisältävä sävytettävä käsittely suojaamaan puuta lialta ja kosteudelta

Alustat: Puupaneelit

Maalauskohteet: Seinä- ja kattopaneelit

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 96102



## Ensikäsitteily

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	2 x <b>Supi Saunasuoja</b>	961	4-6 m <sup>2</sup> /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

## Huoltokäsittely

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Supi Saunapesu</b>	013	
2.	1 x <b>Supi Saunasuoja</b>	961	8–12 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä

- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0
- BREEAM International New Construction Version 6.0
- RTS-ympäristöluokitus
- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

VÄRIKARTTA

**Ajaton kuultava -värikartta**