



MENETELMÄKORTTI 02.04.2025

SUPI SAUNASUOJA –MENETELMÄ 2 - Suoja löylyhuoneiden puupaneeleille

Homeenestoainetta sisältävä sävytettävä käsittely suojaamaan puuta lialta ja kosteudelta

Alustat: Puupaneelit

Maalauskohteet: Seinä- ja kattopaneelit

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 96101

M1

Ensikäsitteleminen

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Supi Saunasuoja	961	8–12 m ² /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

Huoltokäsittely

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Supi Saunapesu	013	
2.	1 x Supi Saunasuoja	961	8-12 m ² /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä

- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0
- BREEAM International New Construction Version 6.0
- RTS-ympäristöluokitus
- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

VÄRIKARTTA

Ajaton kuultava -värikartta