



MENETELMÄKORTTI 15.04.2026

# PANSSARI AKVA – MAALAUSMENETELMÄ 2

## Akrylaattimaalaus peltikatoille

Hyvin säätä kestävä akrylaattimaalausmenetelmä.

Alustat: Teolliset maalipinnoitteiset teräsohutlevypinnat (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI) ja sinkitty teräsohutlevy

Maalauskohteet: Peltikatot

### Ensimaalaus sinkkipinta

| Vaihe | Tuote                          | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus  |                       |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 1.    | <b>Panssaripesu</b>            | 011               |   | peltikatto 3 vaihetta |
| 2.    | 1-2 x <b>Rostex Super Akva</b> | 243               | n. 7–9 m <sup>2</sup> /l kertalevitys (tulee saavuttaa 60-80 µm kuivakalvonpaksuus) |                       |
| 3.    | 1-2 x <b>Panssari Akva</b>     | 442               | n. 8 m <sup>2</sup> /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus) |                       |

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

# Huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote                           | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys  |
|-------|---------------------------------|-------------------|---|
| 1.    | <b>Panssaripesu</b>             | 011               |   |
| 2.    | 1-2 x <b>Rostex Super Akva*</b> | 243               | n. 7–9 m <sup>2</sup> /l kertalevitys (tulee saavuttaa 60-80 µm kuivakalvonpaksuus) |
| 3.    | 1-2 x <b>Panssari Akva**</b>    | 442               | n. 8 m <sup>2</sup> /l/(kertalevitys) (tulee saavuttaa 50-80 µm kuivakalvonpaksuus) |

Huom. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

\* Käytetään vain metallipaljaiden tai ruostuneiden alueiden pohjamaalaukseen.

\*\* Aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut teräsohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

## VÄRIKARTAT

**Katot värikartta**