



MENETELMÄKORTTI 15.06.2026

# TEMACLAD SC 50 – MAALAUSMENETELMÄ 1

## Yksikerrosmaalaus peltikatoille ja metallirakenteille

Kovaa kulutusta kestävä yksikerrosmaalausmenetelmä erinomaisella värin ja kiillon säilyvyydellä.

Alustat: Teräs-, alumiini-, sinkkipinnat, sekä teolliset maalipinnoitteet (PVC, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI).

Maalauskohteet: Peltikatot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 45406, 45410

### Ensimaalaus teräs-, alumiini- tai sinkkipinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus	
1.	<b>Panssaripesu</b>	011		peltikatto 2 vaihetta
2.	1 x <b>Temaclad SC 50</b>	454	n. 7 m <sup>2</sup> /l (80µm kuivakalvo)	

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

### Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	<b>Panssaripesu</b>	011	
2.	1 x <b>Temaclad SC 50*</b>	454	n. 11 m <sup>2</sup> /l (50µm kuivakalvo)** / n. 7 m <sup>2</sup> /l (80µm kuivakalvo)***

Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

\*Aikaisemmin polyuretaani-, akrylaatti- tai alkydimaalatut pinnat, teollisesti maalipinnoitetut

terasohutlevyt PVC, PURAL, Polyesteri ja Akryyli. Ei sovellu PVDF pinnoille.

\*\*Huoltomaalaukseen yhtenäisen vanhan maalin tai pinnoitteen päälle

\*\*\*Uudismaalaukseen tai metallipaljaille pinnoille.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

**Symphony värijärjestelmä**