



MENETELMÄKORTTI 20.07.2024

# PANEELI-ÄSSÄ -MENETELMÄ - Suoja sisätilojen puupaneeleille

Sävytettävä käsittely kuivien sisätilojen seinä- ja kattopaneeleille

Alustat: Puu-, paneeli- ja hirsipinnat

Maalauskohteet: Sisäseinät ja -katot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 51101 ja 51102



## Ensilakkaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	2 x <a href="#">Paneeli-Ässä 10 himmeä</a> tai <a href="#">Paneeli-Ässä 20 puolihimmeä</a>	511	4-6 m <sup>2</sup> /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

## Huoltolakkaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<a href="#">Tikkurilan Maalipesu</a>	015	
2.	<a href="#">Paneeli-Ässä 10, himmeä</a> tai <a href="#">Paneeli-Ässä 20, puolihimmeä</a>	511	8-12 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Ajaton kuultava -värikartta