



MENETELMÄKORTTI 26.04.2026

VALTTI PLUS COLOR - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen kuullote

Sävytettävä kuultava, vesiohenteinen kalvoamuodostamaton kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat: Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, hirsipinnat

Maalauskohteet: Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 48101

Ensikäsittele Hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l
2.	1 x Valtti Plus Color	481	4-12 m ² /l
3.	1 x Valtti Plus Color	481	4-12 m ² /l

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Valtti Plus Color	481	4-12 m ² /l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.
Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT

Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt