



MENETELMÄKORTTI 23.11.2024

# VALTTI COLOR - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä liuoteohenteinen kuullote

Sävytettävä kuultava, kalvoamuodostamaton liuotinohenteinen käsittely puupinnoille.

Alustat: Sahatut- ja höylätyt puupinnat, hirsipinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, puulevyt

Käyttökohteet: Ulkoseinät, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 49101

## Ensikäsitteily hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <a href="#">Valtti Pohjuste</a>	141	4-12 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <a href="#">Valtti Color</a>	491	4-12 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <a href="#">Valtti Color</a>	491	4-12 m <sup>2</sup> /l

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

## Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<a href="#">Homeenpoisto</a>	012, 014	
2.	1-2 x <a href="#">Valtti Color</a>	491	4-12 m <sup>2</sup> /l (kertalevyty)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso

lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT

Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt