MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

VALTTI COLOR - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä liuoteohenteinen kuullote

Sävytettävä kuultava, kalvoamuodostamaton liuotinohenteinen käsittely puupinnoille.

Alustat: Sahatut- ja höylätyt puupinnat, hirsipinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, puulevyt

Käyttökohteet: Ulkoseinät, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 49101

Ensikäsittely hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Pohjuste**	141	4-12 m²/l
2.	1 x **Valtti Color**	491	4-12 m²/l
3.	1 x **Valtti Color**	491	4-12 m²/l

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Valtti Color**	491	4-12 m²/l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.
Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT **Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt**