



MENETELMÄKORTTI 01.09.2024

VALTTI COLOR - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä liuoteohenteinen kuullote

Sävytettävä kuultava, kalvoamuodostamaton liuotinohenteinen käsittely puupinnoille.

Alustat: Sahatut- ja höylätyt puupinnat, hirsipinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, puulevyt

Käyttökohteet: Ulkoseinät, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 49101

Ensikäsittely hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x Valtti Pohjuste	141	4-12 m ² /l
2.	1 x Valtti Color	491	4-12 m ² /l
3.	1 x Valtti Color	491	4-12 m ² /l



Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Valtti Color	491	4-12 m ² /l (kertalevytyks)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

[Hirsirakenteissa huomioitavaa](#)

VÄRIKARTAT

[Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt](#)