



MENETELMÄKORTTI 22.11.2024

# PANEELI-ÄSSÄ TITAN -MENETELMÄ - UV-suoja sisätilojen puupaneeleille

UV-suojan sisältävä käsittely kuivien sisätilojen seinä- ja kattopaneeleille

Alustat: Puu-, paneeli- ja hirsipinnat

Maalauskohteet: Sisäseinät ja -katot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 51101



## Ensilakkaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	2 x <a href="#">Paneeli-Ässä Titan</a>	511	4-6 m <sup>2</sup> /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

## Huoltolakkaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <a href="#">Paneeli-Ässä Titan</a>	511	8-12 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.