MENETELMÄKORTTI 22.11.2026

ÄSSÄ -MAALAUSMENETELMÄ 1

Kattopintojen maalaus julkisissa tiloissa

Korkealaatuinen maalausmenetelmä kulutuksen- ja pesunkestoa vaativille pinnoille kuivissa sisätiloissa.

Alustat: Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat, sinkitty teräs

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 31102, 31112

Ensimaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	2 x **Ässä 1**	212, 311	8-11m²/l

Ässä -maalausmenetelmä 1

Alustan tulee olla kunnostettu maalaustyötä varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset ja tasoitukset määritellään alustan kunnon ja halutun ulkonäköluokan mukaan.

Huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Maalipesu**	015	
2.	1 x **Ässä 1**	212, 311	8-11m²/l

Alustan tulee olla kunnostettu maalaustyötä varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset ja tasoitukset määritellään alustan kunnon ja halutun ulkonäköluokan mukaan. Toinen pintamaalauskerta tehdään tarvittaessa.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä

- LEED v4
- LEED v4.1
- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0
- BREEAM International New Construction Version 6.0
- Joutsenmerkitty rakennus
- RTS-ympäristöluokitus
- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE **Ässä 1 EPD-ympäristöseloste**