MENETELMÄKORTTI 24.11.2026

PANEELI-ÄSSÄ HIRSISUOJA - MENETELMÄ - Suoja sisätilojen hirsipinnoille

Homeenestoainetta sisältävä sävytettävä suoja kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoille

Alustat: Puu-, paneeli- ja hirsipinnat

Maalauskohteet: Sisäseinät ja -katot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 51101

Ensikäsittely

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	2 x **Paneeli-Ässä Hirsisuoja**	511	4–6 m²/l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

Huoltokäsittely

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1x **Paneeli-Ässä Hirsisuoja**	511	8–12 m²/l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät. Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä - BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015 - BREEAM International New Construction 2016 v2.0 - BREEAM International New Construction Version 6.0 - RTS-ympäristöluokitus - EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit
VÄRIKARTAT	**Ajaton kuultava -värikartta**