



MENETELMÄKORTTI 01.09.2024

# PANEELI-ÄSSÄ HIRISISUOJA - MENETELMÄ - Suoja sisätilojen hirsipinnoille

Homeenestoinetta sisältävä sävytettävä suoja kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoille

Alustat: Puu-, paneeli- ja hirsipinnat

Maalauskohteet: Sisäseinät ja -katot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 51101



## Ensikäsittely

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	2 x <a href="#">Paneeli-Ässä Hirsisuoja</a>	511	4-6 m <sup>2</sup> /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

## Huoltokäsittely

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1x <a href="#">Paneeli-Ässä Hirsisuoja</a>	511	8-12 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Ajaton kuultava -värikartta