



MENETELMÄKORTTI 27.12.2024

PANEELI-ÄSSÄ HIRISISUOJA - MENETELMÄ - Suoja sisätilojen hirsipinnoille

Homeenestoainetta sisältävä sävytettävä suoja kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoille

Alustat: Puu-, paneeli- ja hirsipinnat

Maalauskohteet: Sisäseinät ja -katot

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 51101

M1

Ensikäsitteleminen

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	2 x Paneeli-Ässä Hirsisuoja	511	4–6 m ² /l

Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kunnostettu käsittelyä varten.

Huoltokäsittely

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1x Paneeli-Ässä Hirsisuoja	511	8–12 m ² /l

Huom. Huoltokäsittelyyn liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä

- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0
- BREEAM International New Construction Version 6.0
- RTS-ympäristöluokitus
- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

VÄRIKARTAT

Ajaton kuultava -värikartta