



MENETELMÄKORTTI 02.04.2025

# NOVA -MAALAUSMENETELMÄ 3

## Seinä- ja kattopintojen maalaus asuin- ja toimitiloissa

Helposti työstettävä, vesiohenteinen, liuotteeton ja mietohajuinen maalausmenetelmä kuiviin sisätiloihin. Nova-sarja on mietohajuinen, ympäristö- ja käyttäjäystävällinen ratkaisu kevyen rasituksen kohteisiin kuivissa sisätiloissa. Tällaisia ovat esimerkiksi asuin- ja toimitilat, sekä kevyen kulutuksen julkiset tilat. Nova-rakennusmaalisarja täyttää rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmien kriteerit ja niitä voidaan käyttää mm. LEED-, BREEAM- ja Joutsenmerkityissä rakennuksissa

Alustat: Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 31301

M1

EPD verified

## Ensimaalaus

| Vaihe | Tuote                                 | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys | Nova -maalausmenetelmä 3 |
|-------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.    | 1 x <b>Ykköspohja</b>                 | 212, 311          | 7–12 m <sup>2</sup> /l   |                          |
| 2.    | 1 x <b>Nova 7 / Nova 12 / Nova 20</b> | 313               | 8–11 m <sup>2</sup> /l   |                          |

Alustan tulee olla kunnostettu maalaustyötä varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset ja tasoitukset määritellään alustan kunnon ja halutun ulkonäköluokan mukaan. Toinen pintamaalauskerä tehdään tarvittaessa.

## Huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote                                   | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|---|-------------------|--------------------------|
| 1.    | <b>Maalipesu</b>                        | 015               |                          |
| 2.    | 1-2 x <b>Nova 7 / Nova 12 / Nova 20</b> | 313               | 8–11 m <sup>2</sup> /l   |

Alustan tulee olla kunnostettu maalaustyötä varten. Mahdolliset paikkaukset, kittaukset ja tasoitukset määritellään alustan kunnon ja halutun ulkonäköluokan mukaan. Mahdolliset paikkaukset tasoitetaan ja paikkapohjamaalataan Ykköspohja -pohjamaalilla.

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä

- LEED v4
- LEED v4.1
- BREEAM International Non-Domestic Refurbishment and Fit-out 2015
- BREEAM International New Construction 2016 v2.0
- BREEAM International New Construction Version 6.0
- Joutsenmerkitty rakennus
- RTS-ympäristöluokitus
- EU-taksonomian rakentamisen materiaalivalintojen emissiokriteerit

## VÄRIKARTAT

**Color Now 2022 värikokoelma**

**Symphony värijärjestelmä**

**Tunne Väri 2020 -värikartta**

**Pro Grey -värikartta**

## EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

**Nova ja Ykköspohja EPD-ympäristöseloste**