MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

VINHA -MAALAUSMENETELMÄ 1

Peittävä suoja puulle

Ohuen kalvon muodostava peittävä käsittely puupinnoille.

Alustat: Sahatut- ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty- ja lämpökäsitelty puu. Soveltuu myös hirsipinnoille.

Maalauskohteet: Ulkoseinät, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46306

Ensikäsittely Hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Vinha**	463	4-10 m²/l
3.	1 x **Vinha**	463	4-10 m²/l

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus peittosuojalla

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Vinha**	463	4-10 m²/l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.
Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT

Vinha värikartta

Facade 760 -värikokoelma

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

Vinha EPD-ympäristöseloste