



MENETELMÄKORTTI 03.04.2025

# VINHA -MAALAUSMENETELMÄ 1

## Peittävä suoja puulle

Ohuen kalvon muodostava peittävä käsittely puupinnoille.

Alustat: Sahatut- ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty- ja lämpökäsittely puu. Soveltuu myös hirsipinnoille.

Maalauskohteet: Ulkoseinät, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46306

## Ensikäsittely Hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	
1.	1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l	hirsipinnan käsittely 3 vaihetta
2.	1 x <b>Vinha</b>	463	4-10 m <sup>2</sup> /l	
3.	1 x <b>Vinha</b>	463	4-10 m <sup>2</sup> /l	

## Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus peittosuojalla

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Vinha</b>	463	4-10 m <sup>2</sup> /l (kertalevytyks)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.  
Katso lisätietoa:

**Hirsirakenteissa huomioitavaa**

VÄRIKARTAT

**Vinha värikartta**

**Facade 760 -värikokoelma**

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

**Vinha EPD-ympäristöseloste**