



MENETELMÄKORTTI 05.07.2026

VINHA -MAALAUSMENETELMÄ 1

Peittävä suoja puulle

Ohuen kalvon muodostava peittävä käsittely puupinnoille.

Alustat: Sahatut- ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty- ja lämpökäsittely puu. Soveltuu myös hirsipinnoille.

Maalauskohteet: Ulkoseinät, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46306

Ensikäsittely Hirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l	hirsipinnan käsittely 3 vaihetta
2.	1 x Vinha	463	4-10 m ² /l	
3.	1 x Vinha	463	4-10 m ² /l	

Hirsi- ja puupinnan huoltomaalaus peittosuojalla

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Vinha	463	4-10 m ² /l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.
Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT

Vinha värikartta

Facade 760 -värikokoelma

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

Vinha EPD-ympäristöseloste