



MENETELMÄKORTTI 28.12.2024

# VALTTI PLUS KESTO - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen puolihimmeä kuullote

Sävytettävä kuultava, vesiohenteinen puolihimmeä kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat: Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, lamellihirsipinnat

Maalauskohteet: Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 48201

## Ensikäsittely lamellihirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <b>Valtti Plus Kesto</b>	482	4-12 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <b>Valtti Plus Kesto</b>	482	4-12 m <sup>2</sup> /l

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

## Lamellihirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Valtti Plus Kesto</b>	482	4-12 m <sup>2</sup> /l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.

Katso lisätietoa:

**Hirsirakenteissa huomioitavaa**

VÄRIKARTAT

**Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt**