MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

VALTTI PLUS KESTO - KUULLOTEMENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen puolihimmeä kuullote

Sävytettävä kuultava, vesiohenteinen puolihimmeä kuullotekäsittely puupinnoille

Alustat: Sahatut ja höylätyt puupinnat, painekyllästetty ja lämpökäsitelty puu, lamellihirsipinnat

Maalauskohteet: Puujulkisivut, aidat, yms. puurakenteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä: 48201

Ensikäsittely lamellihirsi- ja puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Valtti Plus Kesto**	482	4-12 m²/l
3.	1 x **Valtti Plus Kesto**	482	4-12 m²/l

hirsipinnan käsittely 3 vaihetta

Lamellihirsi- ja puupinnan huoltomaalaus kuullotteella

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Valtti Plus Kesto**	482	4-12 m²/l (kertalevitys)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat

tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.
Katso lisätietoa:

Hirsirakenteissa huomioitavaa

VÄRIKARTAT

Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt