



MENETELMÄKORTTI 06.10.2024

# ULTRA MATT -MAALAUSMENETELMÄ

## 1

### Vesiohenteinen täyshimmeä talomaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava täyshimmeä polyakrylaattitalomaalimenetelmä.

Alustat:Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille sekä lamellihirsille

Maalauskohteet:Lautaverhoilut, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101, 46102, 46103, 46104

### Puujulkisivujen ensimaalaus puupinta

| Vaihe | Tuote                                    | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
| 1.    | 1 x <a href="#">Valtti Plus Pohjuste</a> | 132               | 6-12 m <sup>2</sup> /l   |
| 2.    | 1 x <a href="#">Ultra Primer</a>         | 231               | 4-9 m <sup>2</sup> /l    |
| 3.    | 1 x <a href="#">Ultra Matt</a>           | 461               | 4-9 m <sup>2</sup> /l    |
| 4.    | 1 x <a href="#">Ultra Matt</a>           | 461               | 4-9 m <sup>2</sup> /l    |

julkisivulauta 4 vaihetta

### Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puupinta

| Vaihe | Tuote                            | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus            |
|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1.    | 1 x <a href="#">Ultra Primer</a> | 231               | 4-9 m <sup>2</sup> /l               |
| 2.    | 1-2 x <a href="#">Ultra Matt</a> | 461               | 4-9 m <sup>2</sup> /l (kertasively) |

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Promerilla.

## Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti välimaalattu puupinta

| Vaihe | Tuote                          | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1.    | 1 x <a href="#">Ultra Matt</a> | 461              | 4-9 m <sup>2</sup> /l    |

## Puujulkisivujen huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote                            | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys            |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1.    | <a href="#">Homeenpoisto</a>     | 012, 014         |                                     |
| 2.    | 1-2 x <a href="#">Ultra Matt</a> | 461              | 4-9 m <sup>2</sup> /l (kertasively) |

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

### VÄRIKARTAT

[Facade 760 -värikokoelma](#)

### EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

[Ultra Primer EPD-ympäristöseloste](#)