



MENETELMÄKORTTI 05.04.2026

ULTRA MATT -MAALAUSMENETELMÄ

1

Vesiohenteinen täyshimmeä talomaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava täyshimmeä polyakrylaattitalomaalimenetelmä.

Alustat:Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille sekä lamellihirsille

Maalauskohteet:Lautaverhoilut, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101, 46102, 46103, 46104

Puujulkisivujen ensimaalaus puupinta

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys | julkisivulauta 4 vaihetta |
|-------|---------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | 1 x Valtti Plus Pohjuste | 132 | 6-12 m ² /l | |
| 2. | 1 x Ultra Primer | 231 | 4-9 m ² /l | |
| 3. | 1 x Ultra Matt | 461 | 4-9 m ² /l | |
| 4. | 1 x Ultra Matt | 461 | 4-9 m ² /l | |

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puupinta

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. | 1 x Ultra Primer | 231 | 4-9 m ² /l |
| 2. | 1-2 x Ultra Matt | 461 | 4-9 m ² /l (kertasively) |

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk sääräsituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti välimaalattu puupinta

| Vaihe | Tuote | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | 1 x Ultra Matt | 461 | 4-9 m ² /l |

Puujulkisivujen huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Homeenpoisto | 012, 014 | |
| 2. | 1-2 x Ultra Matt | 461 | 4-9 m ² /l (kertasively) |

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

Ultra Primer EPD-ympäristöseloste