



MENETELMÄKORTTI 15.06.2026

ULTRA SPECIAL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Puhtaana pysyvä talomaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava likaa hylkivä talomaalimenetelmä.

Alustat:Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille

Maalauskohteet:Nurkka- ja räystäänauslaudat, pylväät ja kaiteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101, 46102, 46103, 46104

Rakenneosien ensimaalaus, esim. nurkka- ja räystäslaudat

julkisivulauta 4 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l
2.	1 x Ultra Primer	231	4-9 m ² /l
3.	1 x Ultra Special	461	4-9 m ² /l
4.	1 x Ultra Special	461	4-9 m ² /l

Rakenneosien ensimaalaus, esim. nurkka- ja räystääslaudat teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Ultra Special	461	4-9 m ² /l
2.	1 x Ultra Special	461	4-9 m ² /l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Rakenneosien ensimaalaus, esim. nurkka- ja räystääslaudat teollisesti välimalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Ultra Special	461	4-9 m ² /l

Rakenneosien huoltomaalaus, esim. nurkka- ja räystääslaudat

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Ultra Special	461	4-9 m ² /l (kertasively)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.
Ultra Special on sävytettävissä laajasti kaikkiin A-perusmaalista saataviin vaaleisiin ulkomaaliväreihin.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE

Ultra Primer EPD-ympäristöseloste