MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

ULTRA SPECIAL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Puhtaana pysyvä talomaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava likaa hylkivä talomaalimenetelmä.

Alustat:Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille

Maalauskohteet:Nurkka- ja räystäänaluslaudat, pylväät ja kaiteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101, 46102, 46103, 46104

Rakenneosien ensimaalaus, esim. nurkka- ja räystäslaudat

julkisivulauta 4 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Ultra Primer**	231	4-9 m²/l
3.	1 x **Ultra Special**	461	4-9 m²/l
4.	1 x **Ultra Special**	461	4-9 m²/l

Rakenneosien ensimaalaus, esim. nurkka- ja räystäslaudat teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Ultra Special**	461	4-9 m²/l
2.	1 x **Ultra Special**	461	4-9 m²/l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Rakenneosien ensimaalaus, esim. nurkka- ja räystäslaudat teollisesti välimaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Ultra Special**	461	4-9 m²/l

Rakenneosien huoltomaalaus, esim. nurkka- ja räystäslaudat

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Ultra Special**	461	4-9 m²/l (kertasively)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät. Ultra Special on sävytettävissä laajasti kaikkiin A-perusmaalista saataviin vaaleisiin ulkomaaliväreihin.
VÄRIKARTAT	**Facade 760 -värikokoelma**
EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE	**Ultra Primer EPD-ympäristöseloste**