



MENETELMÄKORTTI 01.09.2024

# UNICA AKVA LAKKA -MENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen puolikiiltävä ovi- ja ikkunalakka ulko- ja sisäkäyttöön

Sävytettävä vesiohenteinen puolikiiltävä lakka puupinnoille

Alustat: Uusien ja aikaisemmin lakattujen tai kuullotettujen puupintojen lakkaukseen ulkona. Soveltuu erinomaisesti teollisesti lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltokäsittelyyn. Ei suositella tiiville ja koville puulajeille, kuten tammi tai tiikki.

Maalauskohteet: Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit. Myös lasitettujen parvekkeiden puiset paneelipinnat.



## Ensikäsittely puupinta

Vaihe	Tuote	Maalustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <a href="#">Valtti Plus Pohjuste</a>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <a href="#">Unica Akva Lakka</a>	531	8-12 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <a href="#">Unica Akva Lakka</a>	531	8-12 m <sup>2</sup> /l

Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.



## Puupinnan huoltomaalaus lakalla

Vaihe	Tuote	Maalustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<a href="#">Homeenpoisto</a>	012, 014	
2.	1-2 x <a href="#">Unica Akva Lakka</a>	531	8-12 m <sup>2</sup> /l (kertalevytyks)

Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

[Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt](#)