



MENETELMÄKORTTI 15.06.2026

UNICA AKVA LAKKA -MENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen puolikiiltävä ovi- ja ikkunalakka ulko- ja sisäkäyttöön

Sävytettävä vesiohenteinen puolikiiltävä lakka puupinnoille

Alustat: Uusien ja aikaisemmin lakattujen tai kuullotettujen puupintojen lakkaukseen ulkona. Soveltuu erinomaisesti teollisesti lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltokäsittelyyn. Ei suositella tiiviille ja koville puulajeille, kuten tammi tai tiikki.

Maalauskohteet: Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit. Myös lasitettujen parvekkeiden puiset paneelipinnat.



Ensikäsittely puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Ulkoikkunan käsittely 3 vaihetta
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l	
2.	1 x Unica Akva Lakka	531	8-12 m ² /l	
3.	1 x Unica Akva Lakka	531	8-12 m ² /l	

Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.

Puupinnan huoltomaalaus lakalla

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto	012, 014	
2.	1-2 x Unica Akva Lakka	531	8-12 m ² /l (kertalevitys)

Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt