



MENETELMÄKORTTI 28.12.2024

# UNICA AKVA LAKKA -MENETELMÄ 1

Sävytettävä vesiohenteinen puolikiiltävä ovi- ja ikkunalakka ulko- ja sisäkäyttöön

Sävytettävä vesiohenteinen puolikiiltävä lakka puupinnoille

Alustat: Uusien ja aikaisemmin lakattujen tai kuullotettujen puupintojen lakkaukseen ulkona. Soveltuu erinomaisesti teollisesti lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltokäsittelyyn. Ei suositella tiiviille ja koville puulajeille, kuten tammi tai tiikki.

Maalauskohteet: Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit. Myös lasitettujen parvekkeiden puiset paneelipinnat.

M1

## Ensikäsittely puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Ulkoikkunan käsittely 3 vaihetta
1.	1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l	
2.	1 x <b>Unica Akva Lakka</b>	531	8-12 m <sup>2</sup> /l	
3.	1 x <b>Unica Akva Lakka</b>	531	8-12 m <sup>2</sup> /l	

Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.

## Puupinnan huoltomaalaus lakalla

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Unica Akva Lakka</b>	531	8-12 m <sup>2</sup> /l (kertalevitys)

Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

#### HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

#### VÄRIKARTAT

**Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt**