



MENETELMÄKORTTI 02.05.2026

UNICA AKVA MAALI -MENETELMÄ 1

Vesiohenteinen puolikiiltävä ovi- ja ikkunamaali

Alustat: Uusien ja aikaisemmin maalattujen tai lakattujen puupintojen maalaukseen ulkona ja sisällä. Soveltuu erinomaisesti teollisesti maalattujen, -lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltomaalaukseen.

Maalauskohteet: Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit sekä ulkokalusteet. Myös lasitettujen parvekkeiden puiset paneelipinnat.

Ensimaalaus puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Ulkoikkunan käsittely 3 vaihetta
1.	1 x Valtti Plus Pohjuste	132	6-12 m ² /l	
2.	1 x Teho Primer	231	7-8 m ² /l	
3.	2 x Unica Akva Maali	466	7-9 m ² /l (kertalevytyys)	

Puupinnan huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	Homeenpoisto*	012, 014	
2.	1 x Teho Primer**	231	n. 7-8 m ² /l
3.	1-2 x Unica Akva Maali	466	n. 7-9 m ² /l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

*Vain puupuhtaat alueet

** Puupuhtaat tai kuluneet alueet

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma