MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

UNICA AKVA MAALI -MENETELMÄ 1

Vesiohenteinen puolikiiltävä ovi- ja ikkunamaali

Alustat: Uusien ja aikaisemmin maalattujen tai lakattujen puupintojen maalaukseen ulkona ja sisällä. Soveltuu erinomaisesti teollisesti maalattujen, -lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltomaalaukseen.

Maalauskohteet: Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit sekä ulkokalusteet. Myös lasitettujen parvekkeiden puiset paneelipinnat.

Ensimaalaus puupinta

Ulkoikkunan käsittely 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x Teho Primer	231	7-8 m²/l
3.	2 x **Unica Akva Maali**	466	7-9 m²/l (kertalevitys)

Puupinnan huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto***	012, 014	
2.	1 x Teho Primer**	231	n. 7–8 m²/l
3.	1-2 x **Unica Akva Maali**	466	n. 7-9 m²/l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.
*Vain puupuhtaat alueet
** Puupuhtaat tai kuluneet alueet

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT **Facade 760 -värikokoelma**