



MENETELMÄKORTTI 19.05.2026

# AITAMAALI -MAALAUSMENETELMÄ 1

## Puhtaana pysyvä aitamaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava likaa hylkivä aitamaalimenetelmä.

Alustat: Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.

Maalauskohteet: Lauta-aidat ja -kaiteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101

## Puuaitojen ensimaalaus, puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <b>Aitamaali</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l
3.	1 x <b>Aitamaali</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l

Puuaita 3 vaihetta

## Puuaitojen ensimaalaus, teollisesti pohjamaalattu puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Aitamaali</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <b>Aitamaali</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10 kk sääräsituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

# Puuaitojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012, 014	
2.	1-2 x <b>Aitamaali</b>	461	4-9 m <sup>2</sup> /l (kertamaalaus)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

## VÄRIKARTAT

**Facade 760 -värikokoelma**