MENETELMÄKORTTI 23.11.2026

AITAMAALI -MAALAUSMENETELMÄ 1

Puhtaana pysyvä aitamaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava likaa hylkivä aitamaalimenetelmä.

Alustat: Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.

Maalauskohteet: Lauta-aidat ja -kaiteet

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101

Puuaitojen ensimaalaus, puupinta

Puuaita 3 vaihetta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Aitamaali**	461	4–9 m²/l
3.	1 x **Aitamaali**	461	4-9 m²/l

Puuaitojen ensimaalaus, teollisesti pohjamaalattu puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Aitamaali**	461	4-9 m²/l
2.	1 x **Aitamaali**	461	4-9 m²/l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10 kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puuaitojen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Aitamaali**	461	4-9 m²/l (kertamaalaus)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.
VÄRIKARTAT	**Facade 760 -värikokoelma**