



MENETELMÄKORTTI 26.05.2026

# VALTTI TERRACE OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

## Liutinhenteinen sävytetty puuöljy

Liutinhenteinen sävytetty puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, liialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittlemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

74101

Valmissävyt: Ruskea, Kelonharmaa ja Musta

## Ensikäsitteily puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Terassi 1 vaihe
1.	1 x <b>Valtti Terrace Oil</b>	741	5-15 m <sup>2</sup> /l	

## Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Terassi- ja Kalustepeesu</b>	012	
2.	1 x <b>Valtti Terrace Oil</b>	741	5-15 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.