MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

VALTTI TERRACE OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Liuotinohenteinen sävytetty puuöljy

Liuotinohenteinen sävytetty puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:
Käsittelemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:
Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:
1…2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
74101

Valmissävyt: Ruskea, Kelonharmaa ja Musta

Ensikäsittely puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Terrace Oil**	741	5-15 m²/l

Terassi 1 vaihe

Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Terassi- ja Kalustepesu**	012	
2.	1 x **Valtti Terrace Oil**	741	5-15 m²/l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.