



MENETELMÄKORTTI 23.11.2024

VALTTI WOOD OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Liuotinhenteinen sävytettävä puuöljy

Liuotinhenteinen sävytettävä puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittelemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

74101

Ensikäsittely puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x Valtti Wood Oil	741	5-15 m ² /l

Terassi 1 vaihe

Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x Terassi- ja Kalustepesu	012	
2.	1 x Valtti Wood Oil	741	5-15 m ² /l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

