



MENETELMÄKORTTI 03.04.2025

VALTTI WOOD OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Liutinhenteinen sävytettävä puuöljy

Liutinhenteinen sävytettävä puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittelemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

74101

Ensikäsitteily puupinta

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys | Terassi 1 vaihe |
|-------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | 1 x Valtti Wood Oil | 741 | 5-15 m ² /l | |

Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. | 1 x Terassi- ja Kalustepeesu | 012 | |
| 2. | 1 x Valtti Wood Oil | 741 | 5-15 m ² /l |

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt