



MENETELMÄKORTTI 01.09.2024

# VALTTI PLUS TERRACE OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen sävytetty puuöljy

Vesiohenteinen sävytetty puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittelemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

72101

Valmissävyt: Ruskea, Kelonharmaa ja Musta

## Ensikäsittele puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x <a href="#">Valtti Plus Wood Oil</a>	721	5-15 m <sup>2</sup> /l



## Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x <a href="#">Terassi- ja Kalustepesu</a>	012	
2.	1 x <a href="#">Valtti Plus Wood Oil</a>	721	5-15 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

