



MENETELMÄKORTTI 02.05.2026

VALTTI PLUS TERRACE OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen sävytetty puuöljy

Vesiohenteinen sävytetty puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittlemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

72101

Valmissävyt: Ruskea, Kelonharmaa ja Musta

Ensikäsitteily puupinta

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	Terassi 1 vaihe
1.	1 x Valtti Plus Wood Oil	721	5-15 m ² /l	

Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x Terassi- ja Kalustepesu	012	
2.	1 x Valtti Plus Wood Oil	721	5-15 m ² /l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.