



MENETELMÄKORTTI 28.12.2024

# VALTTI PLUS WOOD OIL - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen sävytettävä puuöljy

Vesiohenteinen sävytettävä puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, lialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittlemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Terassit, pihakalusteet, laiturit, portaat

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

72101

## Ensikäsittele puupinta

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus	Terassi 1 vaihe
1.	1 x <b>Valtti Plus Wood Oil</b>	721	5-15 m <sup>2</sup> /l	

## Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

Vaihe	Tuote	Maalautuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x <b>Terassi- ja Kalustepesu</b>	012	
2.	1 x <b>Valtti Plus Wood Oil</b>	721	5-15 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

VÄRIKARTAT

**Valtti - Kuullotteet ja puuöljyt**