



MENETELMÄKORTTI 22.11.2024

SAARISTO LAITURIÖLJY - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen sävytettävä puuöljy

Vesiohenteinen sävytettävä puuöljy suojaamaan puuta harmaantumiselta, kosteudelta, liialta ja halkeilulta.

Alustat:

Käsittelemättömät, painekyllästetyt ja lämpökäsitellyt puupinnat

Käyttökohteet:

Laiturit

Huoltoväli:

1...2 vuotta

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:

72101

Ensikäsittely puupinta

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus |
|-------|--|------------------|--------------------------|
| 1. | 1 x Saaristo Laituriöljy | 721 | 5-15 m ² /l |

Terassi 1 vaihe

Puupinnan huoltomaalaus puuöljyllä

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus |
|-------|--|------------------|--------------------------|
| 1. | 1 x Laituripesu | 012 | |
| 2. | 1 x Saaristo Laituriöljy | 721 | 5-15 m ² /l |

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

