



MENETELMÄKORTTI 15.06.2026

# TEHO MODERN - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen akrylaattivahvisteinen alkydimaali puujulkisivuille

Alustat: Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet: Lautaverhoilut, vuorilaudat, kaiteet, aidat ja lipputangot

## Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys	puupaneeli_hirsi 3 vaihetta
1.	1 x <b>Valtti Plus Pohjuste</b>	132	6-12 m <sup>2</sup> /l	
2.	1 x <b>Teho Modern</b>	469	6-10 m <sup>2</sup> /l	
3.	1 x <b>Teho Modern</b>	469	6-10 m <sup>2</sup> /l	

## Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	1 x <b>Teho Modern</b>	469	6-10 m <sup>2</sup> /l
2.	1 x <b>Teho Modern</b>	469	6-10 m <sup>2</sup> /l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

# Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittäisyys
1.	<b>Homeenpoisto</b>	012,014	
2.	1-2 x <b>Teho Modern</b>	469	6-10 m <sup>2</sup> /l (kertasively)

Soveltuu aiemmin Teho Modernilla tai öljymaalilla maalatuille pinnoille.  
Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

## HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.  
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä  
- Joutsenmerkitty rakennus

## VÄRIKARTAT

**Facade 760 -värikokoelma**