



MENETELMÄKORTTI 17.04.2026

TEHO MODERN - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen akrylaattivahvisteinen alkydimaali puujulkisivuille

Alustat: Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet: Lautaverhoilut, vuorilaudat, kaiteet, aidat ja lipputangot

Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

| Vaihe | Tuote | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys | puupaneeli_hirsi 3 vaihetta |
|-------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | 1 x Valtti Plus Pohjuste | 132 | 6-12 m ² /l | |
| 2. | 1 x Teho Modern | 469 | 6-10 m ² /l | |
| 3. | 1 x Teho Modern | 469 | 6-10 m ² /l | |

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

| Vaihe | Tuote | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | 1 x Teho Modern | 469 | 6-10 m ² /l |
| 2. | 1 x Teho Modern | 469 | 6-10 m ² /l |

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puujulkisivujen huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote | Maalaustuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys |
|-------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | Homeenpoisto | 012,014 | |
| 2. | 1-2 x Teho Modern | 469 | 6-10 m ² /l (kertasively) |

Soveltuu aiemmin Teho Modernilla tai öljymaalilla maalatuille pinnoille.
Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.
Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä
- Joutsenmerkitty rakennus

VÄRIKARTAT

Facade 760 -värikokoelma