MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

TEHO MODERN - MAALAUSMENETELMÄ 1

Vesiohenteinen akrylaattivahvisteinen alkydimaali puujulkisivuille

Alustat:Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille.

Maalauskohteet:Lautaverhoilut, vuorilaudat, kaiteet, aidat ja lipputangot

Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Teho Modern**	469	6-10 m²/l
3.	1 x **Teho Modern**	469	6-10 m²/l

puupaneeli_hirsi 3 vaihetta

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Teho Modern**	469	6-10 m²/l
2.	1 x **Teho Modern**	469	6-10 m²/l

Huom. Huonokuntoiset tai yli 10kk säärasituksessa olleet teolliset pohjamaalipinnat pohjamaalataan ensin Teho Primerilla.

Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012,014	
2.	1-2 x **Teho Modern**	469	6-10 m²/l (kertasively)

Soveltuu aiemmin Teho Modernilla tai öljymaalilla maalatuille pinnoille.
Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät. Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä - Joutsenmerkitty rakennus
VÄRIKARTAT	**Facade 760 -värikokoelma**