



MENETELMÄKORTTI 02.05.2026

KIVITEX SILIKAATTIMAALI - MAALAUSMENETELMÄ 1

Rappauspintojen maalaus silikaattimaalilla

Sementti- ja sementtivahvan rappauspinnan pohjamaalaus epäorgaanisen, erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevän silikaattimaalin ja silikaattipohjusteen seoksella ja valmiiksimaalaus silikaattimaalilla.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:
41403

Rappauspinnan ensimaalaus

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittäisyys | Kiviaines julkisivu 3 vaihetta |
|-------|---------------------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Kivitex Pohjuste* | 114 | Käyttöliuoksen riittäisyys on n. 1-3 m ² /l kertalevitys | |
| 2. | 1 x Kivitex Silikaattimaali** | 414 | 3-5 m ² /l | |
| 3. | 1 x Kivitex Silikaattimaali*** | 414 | 3-5 m ² /l | |

Huom. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään ensin Homeenpoistolla. Tarvittaessa rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

* Laimennus 1:1 (1 tilavuusosa Kivitex pohjustetta sekoitetaan 1 tilavuusosaan vettä)

**Voidaan ohentaa max. 10 % Kivitex pohjusteella

*** Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

Kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla aiemmin maalattujen pintojen huoltomaalaus

| Vaihe | Tuote | Maalautuoteryhmä | Teoreettinen riittoisuus |
|-------|---------------------------------------|------------------|---|
| 1. | Homeenpoisto | 012, 014 | |
| 2. | Kivitex Pohjuste* | 114 | Käyttöliuoksen riittoisuus on n. 1-3 m ² /l kertalevitys |
| 3. | 1 x Kivitex Silikaattimaali** | 414 | 3-5 m ² /l |
| 4. | 1 x Kivitex Silikaattimaali*** | 414 | 3-5 m ² /l |

Tarvittaessa rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen alustalle soveltuvilla rappauskorjauslaasteilla.

* Laimennus 1:1 (1 tilavuusosa Kivitex pohjustetta sekoitetaan 1 tilavuusosaan vettä)

**Voidaan ohentaa max. 10 % Kivitex pohjusteella

*** Voidaan ohentaa max. 10 % vedellä

HUOMIOITAVAA

Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa.

Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät.

Kivitex Silikaattimaali on sävytettävissä vaaleisiin ulkomaaliväreihin.

VÄRIKARTAT

Kivitex Silikaattimaali on sävytettävissä vaaleisiin ulkomaaliväreihin.

Tarkista sävytettävyyys värikarttojen lisätiedoista.

Facade 760 -värikokoelma

Kivitalot