MENETELMÄKORTTI 14.11.2026

ULTRA CLASSIC - MAALAUSMENETELMÄ 2

Vesiohenteinen talomaali

Huippulaadukas erinomaisen säänkeston omaava puolihimmeä polyakrylaattitalomaalimenetelmä.

Alustat: Teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille, Teollisesti välimaalatuille puupinnoille, käsittelemättömille sahatuille- ja höylätyille lautapinnoille sekä lamellihirsille

Maalauskohteet: Lautaverhoilut, vuorilaudat, yms.

Vastaava tai lähin MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä:46101, 46102, 46103, 46104

Puujulkisivujen uudismaalaus raakapuu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Valtti Plus Pohjuste**	132	6-12 m²/l
2.	1 x **Teho Primer**	231	6-8 m²/l
3.	1 x **Ultra Classic**	461	4-9 m²/l
4.	1 x **Ultra Classic**	461	4-9 m²/l

Puujulkisivujen ensimaalaus teollisesti pohjamaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Teho Primer**	231	6-8 m²/l
2.	1-2 x **Ultra Classic**	461	4-9 m²/l (kertasively)

Puujulkisivujen uudismaalaus teollisesti välimaalattu puu

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	1 x **Ultra Classic**	461	4-9 m²/l

Puujulkisivujen huoltomaalaus

Vaihe	Tuote	Maalaustuoteryhmä	Teoreettinen riittoisuus
1.	**Homeenpoisto**	012, 014	
2.	1-2 x **Ultra Classic**	461	4-9 m²/l (kertasively)

Huom. Huoltomaalaukseen liittyvät toimenpiteet riippuvat huollettavan pinnan kunnosta.

HUOMIOITAVAA	Menetelmäkortissa mainittujen tuotteiden tarkemmat käyttöohjeet ovat tuoteselosteissa. Tuotteiden menekkiin vaikuttavat alustan ominaisuudet ja työmenetelmät. Maalausmenetelmät huomioivat seuraavia aihealueita ja rakennushankkeiden ympäristösertifiointien kriteereitä - Joutsenmerkitty rakennus
VÄRIKARTAT	**Facade 760 -värikokoelma**
EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE	**Ultra Classic EPD-ympäristöseloste** **Ultra Primer EPD-ympäristöseloste**