



TIKKURILA

BIOWASH

-PUHDISTUSAINE**TYYPPI**

Puhdistusaine homeen ja levän poistoon.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin maalatut betoni-, rappaus-, tiili- ja metallipinnat. Käytetään ennen BioRid, BioRid Spray ja ProSeal -käsittelyjä.

SOVELTUVUUS

Uudet ja aikaisemmin maalatut betoni-,rappaus-, tiili- ja metallipinnat. Käytetään ennen BioRid, BioRid Spray ja ProSeal -käsittelyjä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

BIOWASH

TEKNISET TIEDOT

Riittoisuus	Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset	5 l, 25 l, 900 l
Ohenne	Vesi Laimennetaan vedellä suhteessa 1:2 tai 1:50 riippuen käyttötarkoituksesta.
Työtap	Ruisku, sieni tai harja
Tiheys (kg/l)	n. 1.0 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Varastointiaika 2 vuotta. Vältettävä äkillisiä lämpötilanvaihteluita. Ei saa jäättyä. Laimennettua seosta ei saa säilyttää.

BIOWASH

KÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminen

Laimennetaan vedellä suhteessa 1:2 tai 1:50 riippuen käyttötarkoituksesta.

Pinnan esikäsittely

Suojaa lasi, alumiini ja muut pinnat jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Käytä hengityssuojainta.

Käsittely

Levitä BioWash laimennettuna vedellä (1 osa pesuainetta, 2 osaa vettä) homeisille pinnoille sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskulla. Anna vaikuttaa noin 20 minuuttia. Pinnan yhä ollessa märkä, irrota home harjaamalla tai painepesurilla (200 bar). Huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ylhäältä alas. Anna kuivua.

Jälkikäsittely

Levitä BioWash laimennettuna vedellä (1 osa pesuainetta, 50 osaa vettä) koko pinnalle. Anna kuivua. Levitä Biorid tai BioRid Spray käsittelylle pinnalle 24 tunnin kuluessa. Huokoiset ja imevät pinnat pohjustetaan ProSealilla ennen BioRid tai BioRid Spray - käsittelyä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään heti käytön jälkeen vedellä. Poista työvälineistä mahdollisimman paljon maalia ennen pesua. Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.